

Link do produktu: <https://fuxtec.pl/agregat-pradotworczy-fx-sg7500a-3-fazy-16km-6500w-p-7.html>



Agregat prądotwórczy FX-SG7500A 3-fazy 16KM / 6500W

Cena brutto	4 199,00 zł
Cena netto	3 413,82 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	FX-SG7500A
Kod producenta	FX-SG7500A
Producent	FUXTEC

Opis produktu

Generatore prądu 50 Hz i napięciem 160V.

„Generator POWER na start!”

- 1x połączenie 230 V / 50 Hz
- 1x złącze zasilania 380 V / 50 Hz
- Z maksymalną mocą wyjściową do 6500 WATT (tylko w gnieździe 380 V, ponieważ przy 230 V tylko 1/3 całkowitej mocy)
- Rodzaj gniazda 400 V : gniazdo montażowe 1383, 16A5p6h400V, IP44 FL. 72 X 65 mm BL. 52 X 52 mm (Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co.KG)
- Szczególnie łatwy do uruchomienia chłodzony powietrzem silnik OHV o mocy 16PS
- Mocne przemieszczenie 420ccm³ FUX
- Niezwykle stabilna moc wyjściowa bez dużych odchyłeń napięcia
- 4-suwowa benzyna ze wskaźnikiem poziomu
- Ostrzeżenie o poziomie oleju z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Bardzo cichy bieg z jedynie 95dB
- Przełącznik awaryjny
- Solidna rama z rur stalowych
- Ogromny stalowy zbiornik o pojemności 28 l zapewnia wyjątkowo długą moc
- Bardzo duże koła 250 mm dla łatwego transportu
- Nadaje się do maszyn budowlanych, kempingów, ogrodnictwa, ale także urządzeń wrażliwych na napięcie, takich jak laptopy

Stalowa rama z rur stalowych, silnik 16PS, pojemność zbiornika 28 l, koła 250 mm, gniazdo 1383, 16A5p6h400V, IP44 FL. 72 X 65 mm BL. 52 X 52 mm (Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co.KG)

Specyfikacja

Model	FX-SG7500A
Pojemność	410 cm / 16 KM
Pojemność zbiornika paliwa (l)	28 litrów
zużycie paliwa	3,54 l / godzinę
typ silnika	4 czas

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	95 db
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Napięcie znamionowe	230 V
Moc ciągła	6,5 kW
Waga (netto)	90 kg
Wymiary DxSxW (mm)	680x510x540 mm
Pojemność zbiornika oleju (l)	1.1 litrów
Układ zapłonowy	Bezstykowy zapłon tranzystorowy
Obszary robocze	Min -5 ° C do max. 40 ° C.
Akcesoria	Auffülltrichter, kluczem do świec