

Link do produktu: <https://fuxtec.pl/glebogryzarka-separacyjna-do-ciagnika-jednoosiowego-yagmur-lipco-uf70-p-552.html>



Glebogryzarka separacyjna do ciągnika jednoosiowego Yagmur LIPCO UF70

Cena brutto **23 900,00 zł**

Cena netto **19 430,89 zł**

Opis produktu

Glebogryzarka separacyjna do ciągnika jednoosiowego

Frezy UF działają na glebę, grudy ziemi są skutecznie szlifowane, gleba jest dobrze rozluźniona. **Przed opuszczeniem maszyny ziemię przesiewa się za pomocą grzebień**, który blokuje kamienie i bryłki, przepuszczając tylko drobną ziemię, która jest następnie regularnie i dobrze wyrównana przez wałek rusztu. Kamienie i grudy, gdy są umieszczane pod obrabianą częścią na głębokości od 12 do 14 cm, a następnie pokryte drobną ziemią.

Regulacja wysokości, za pomocą pojedynczego uchwytu śrubowego, pozwala łatwo zmieniać głębokość roboczą.

Truskawki, wystarczająco blisko siebie, umożliwiają uzyskanie **w jednym zabiegu** złoża nasion dobrze wzbogaconego w tlen, dzięki czemu warstwa na powierzchni jest idealna do przyjmowania nasion.

Ta wiertarka to **szybki i skuteczny sposób na** tworzenie trawników, nawet jeśli gleba jest twarda, zwarta i kamienista. Jedno przejście gwarantuje spektakularny wynik, a zbieranie kamieni nie jest już konieczne!

Jest to również szczególnie przydatne do naprawy starych trawników: wystarczy jedno przejście, bezpośrednio nad starą roślinnością, a gleba jest gotowa na przyjęcie nasion.

Prosta obsługa i niewielkie gabaryty pozwalają skutecznie interweniować w ciasnych przestrzeniach, a tym samym eliminują wszelkie ręczne prace wykończeniowe. Rolę rusztu można przesuwac na boki, co pozwala na pracę wzdłuż ściany lub ogrodzenia.

W przypadku przeciążenia, na przykład w przypadku napotkania bardzo dużego kamienia, **sprzęgło bezpieczeństwa chroni zarówno mechanizm, jak i kultywator.**

Niska konserwacja i długa żywotność do codziennej pracy przy minimalnej konserwacji.

Różne dostępne modele, o szerokości od 70 do 100 cm, pozwalają dokładnie dostosować maszynę do mocy dostarczanej przez komórkę narzędziową, od 8 KM (patrz tabela w charakterystyce technicznej).

Glebogryzarki separacyjne UF są przeznaczone do pracy z większością ciągników jednoosiowych z którymi są połączone za pomocą tulei prowadzącej, która odpowiada konkretnie zastosowanemu modelowi nośnika (**opcja**)

Wersja dla ciągnika 3-punktowego istnieje: patrz model UFD.

Możliwy jest montaż niektórych koparek lub ładowarek: skonsultuj się z nami.

W przypadku niektórych nośników wyposażonych w dodatkowy obwód **hydrauliczny** opcja **cylindra hydraulicznego** umożliwia precyzyjną i szybką regulację wałka, sterowaną hydraulicznie z kierownicy.

Sprzęgło tulei, w zależności od ogniwa, przekładnia WOM zintegrowana z tuleją.

		Dane techniczne:		Odniesienie	Model	Szerokość	Waga	Moc **	Liczba dyski	Roll
				ie	I	kość	a	CV	noże	*
RL-11	UF 70	70	115	8	6	5	10	Tak		
0037										

Odniesienie	Model	Szerokość cm	Waga kg	Moc CV	Moc ** kW	Liczba dyski	noże	Roll *		
		RL-11 0040	UF 80	80	150	11	8	6	12	Nie
		RL-11 0050	UF 90	90	175	13	9	7	14	Tak
		RL-11 0060	UF 100	100	185	14	10	8	16	Tak

* rolka szybkiej wymiany.

** Minimalna wymagana moc nośna

- Głębokość robocza: od 0 do 14 cm, regulowana za pomocą śruby korbowej
- Żeliwna przekładnia kąтова, przekładnia wtórna za pomocą łańcucha
- Sprzęgło bezpieczeństwa w przypadku przeciążenia
- Rolka z rusztem (gładka rolka dostępna jako opcja)

Opcjonalnie:

- **Tuleja uchwytu narzędzia** (wiele modeli dostępnych dla różnych ogniw napędowych)
- Regulacja głębokości roboczej za pomocą cylindra hydraulicznego
- Gładki wałek (wymiana wałka rusztu)
- Urządzenie szybkiej wymiany wałka