Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:59

Link do produktu: https://fuxtec.pl/pompa-zanurzeniowa-do-brudnej-wody-fuxtec-tp111000-zestaw-p-556.html



Pompa zanurzeniowa do brudnej wody FUXTEC TP111000 zestaw

Cena brutto	**699,00 zł**
Cena netto	**568,29 zł**
Kod producenta	**FX-TP11100SET**

Opis produktu

Pompa zatapialna FUXTEC – pompa ścieków FX-TP11100 SET

Pompa zatapialna wykonana ze stali nierdzewnej o mocy 1100 watów została zaprojektowana i zaprojektowana do użytku prywatnego w domu i ogrodzie. Wydajność umożliwia przepływ godzinny do 20 000 litrów przy wysokości podnoszenia do 11 m (1,1 bara).

Dzięki szybkiemu w użyciu złączu Storz i 10-metrowemu wężowi C / 52 (zwanemu wężem przeciwpożarowym) ten zestaw jest idealny na nagłe wypadki.

Pompa brudnej wody nadaje się do:

- Drenaż w przypadku powodzi
- Pompowanie i wypompowywanie pojemników
- Pobór wody ze studni i szybów
- Drenaż szybów drenażowych i filtracyjnych

Nadaje się tylko do pompowania następujących cieczy:

- Czysta woda, woda deszczowa
- Woda chlorowana
- Woda technologiczna
- Brudna woda o max. 5% zawiesiny i jeden
- Wielkość cząstek maks. Średnica 35 mm (modele TP1250, 1350 i TP1750 umożliwiają transport brudnej wody o wielkości cząstek maks. 5 mm, 20 mm lub 30 mm, pompy te znajdziesz również w naszym sklepie)

Ta pompa głębinowa jest idealna do opróżniania stawów, beczek deszczowych i fontann, pojemników / zbiorników z wodą, ale także do odwadniania powodzi. Maksymalny rozmiar cząstek lub zanieczyszczenie do wielkości Ø 35 mm może być wydobyte. Kolejną zaletą jest to, że działa bardzo cicho i porusza duże ilości wody w krótkim czasie.

Pompa brudnej wody ma wysokiej jakości obudowę ze stali nierdzewnej o klasie ochrony / klasie bezpieczeństwa IPX8 i szybko działającym sprzęgle Storz.

Prosta konstrukcja ułatwia obsługę i konserwację urządzenia. Kompaktowa konstrukcja i stabilna rama są idealnymi warunkami do mobilnego użytkowania i gwarantują dużą swobodę konserwacji i długotrwałego użytkowania.

Pompy głębinowej nie wolno używać w trybie ciągłym. Nie wolno go zanurzać na stałe pod głębokością wody 3 m.

To **nie** nadaje się do transportu:

- Woda pitna
- Słona woda
- Jedzenie
- Agresywne media, takie jak chemikalia
- Żrące łatwopalne, wybuchowe lub gazujące ciecze
- Ciecze, które są cieplejsze niż 35 stopni Celsjusza
- Piasek lub płyny ścierne

Dane techniczne