

Link do produktu: <https://fuxtec.pl/robot-koszacy-rb122-2-2ah-wi-fi-zestaw-montazowy-p-334.html>

Robot koszący RB122 2,2Ah Wi-fi + zestaw montażowy



Cena brutto	2 399,00 zł
Cena netto	1 950,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FX-RB122
Producent	FUXTEC

Opis produktu

Roboty z poziomem - Znaleźliśmy go, twojego nowego partnera!

FUXTEC Robot Lawn Mower RB122 ECO + Wifi - 2Ah

Podstawowe parametry:

- Kosi powierzchnie do 1000m², jednorazowym ładowaniu do 250m²
- Szerokość cięcia 18cm,
- Wysokość cięcia od 2,5cm do 5,5cm,
- Wymiary robota: 52 x 39 x 27 cm (D x S x W),
- Bateria litowo-jonowa o pojemność 2.2Ah ogniwa SAMSUNG (czas ładowania ≤1,5 godziny - średni czas pracy 45minut),
- **Kosiarka wyłącza się, gdy jest uszkodzony przewód graniczny** lub stacja ładowania wyłączeniu kosiarki wyłącza się w ciągu 3 sekund).
- **Automatyczny system ładowania - kosiarka wyłącza się automatycznie na stacji ładującej.** Kiedy stan baterii jest niski, wyłącza silnik tnący i robot szuka kabla. Po znalezieniu kabla podąża za przewodem do stacji ładującej w celu automatycznego ładowania ładowanie jest zakończone, kosiarka będzie kontynuować pracę.
- Koszenie w suche dni daje najlepsze rezultaty, więc wbudowany czujnik deszczu informuje robota o opadach deszczu, dzięki czemu urządzenie może powrócić do stacji dokującej i poczekać, aż przestanie padać. Czujnik deszczu można tymczasowo wyłączyć, dezaktywować lub dostosować do lokalnych warunków pogodowych. **Czujnik deszczu** (na kosiarce są dwa czujniki deszczu - kosiarka automatycznie powraca do stacji ładującej, gdy pada deszcz. Czujniki deszczu można włączać i wyłączać za pomocą panelu sterowania. Włączanie: kosiarka wróci do domu - bazy, gdy pada deszcz. Wyłączanie: kosiarka kontynuuje koszenie, gdy pada deszcz - nie zalecane.

Dlaczego nasz robot ? Bo inne tego nie mają !

- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem - silnik indukcyjny noża** i dwa silnikami kół są monitorowane w sposób ciągły w czasie pracy. Jeśli te silniki są przeciążone kosiarka przestaje działać.
- **Czujnik podniesienia** - znajdują się pomiędzy górną i środkową osłoną, a gdy kosiarka zostanie podniesiona nad ziemię, wyłącza się w ciągu jednej sekundy.
- **Czujnik pochylenia** na kosiarce zamontowane są również czujniki pochylenia, które przechylają się o 30 ° w dowolnym kierunku, wyłączają się w ciągu dwóch sekund.
- **System wykrywania przeszkód przez obudowę** Jeśli robot uderzy w drzewo lub krzew, przesunięcie obudowy zostanie odnotowane przez czujniki, po czym robot wycofa się, odwróci i pojedzie w innym kierunku. **Czujnik wstrząsu** - cała górna pokrywa może się przemieszczać, zarówno z przodu jak i boku, kosiarka jest wyposażona w czujniki uderzeniowe, które są aktywowane przy odbicia przymocowany do obiektu, a obiekt wzrasta co najmniej 6 cm wysokości pionowej w stosunku do powierzchni nośnej kosiarki. Kiedy czujnik wstrząsów jest aktywny, kosiarka się wycofa.
- **Wodoodporna konstrukcja** - pod górną pokrywą znajduje się wewnętrzna osłona, która chroni części wewnętrzne przed wilgocią Klasa wodoodporności to IP54.)

- **Wyłącznik awaryjny** - na górze urządzenia znajduje się czerwony przełącznik awaryjny Obróć go, aby włączyć kosiarkę, naciśnij, aby wyłączyć kosiarkę.)
- **Dokowanie po kablu do ładowarki.**
- **Koła, które mają znakomitą przyczepność na trawie.**
- **Guma chroniąca obudowę**
- **Stacja dokująca bez zapory ograniczającej dokowanie**
- **Trzy koła - lepsza zwrotność niż na czterech i brak możliwości blokowania się w trawie.**
- **Bardzo dobra jakość tworzyw plastikowych.**
- **Gwarancja 2 lata**
- **Można wybierać różne sekcje i kosić je w różnych momentach**
- Kosiarka ma funkcję automatycznego zatrzymania, gdy tylko przewód ograniczający zostanie zerwany lub odłączony
- Można ręcznie określić wysokość koszenia
- Można kontrolować i programować kosiarkę za pomocą smartfona
- Czujnik deszczu, który możesz opcjonalnie aktywować lub dezaktywować
- Średni czas pracy wynosi 45 minut, po czym robot wraca do stacji ładującej, aby się naładować
- Kosiarka jest wyposażona w czujnik podnoszenia, czujnik przechyłu, czujnik wstrząsów, czujnik dotykowy i żyroskop
-

Zawartość kartonu:

- Robot koszący RB122
- 100-metrowy przewód ograniczający (0,5 mm) do wytaczania powierzchni koszenia / opcjonalnie rozszerzalny do maks. 600 metrów
- 100 sztuk kołków / haków do mocowania przewodu ograniczającego w ziemi
- 10 złączy dla przewodu ograniczającego
- 3 zapasowe ostrza
- 1 stacja ładująca 70 x 50 x 17 cm (dł x szer x wys)
- 4 gwoździe do mocowania stacji ładującej
- 1 kabel ładujący
- 1 - zasilacz 4A DC24-29,4V IP65
- 1x instrukcja obsługi

Dane techniczne