

Link do produktu: <https://fuxtec.pl/traktor-ciagnik-ogrodniczy-wubota-4x4-25km-p-815.html>



Traktor Ciągnik ogrodniczy Wubota 4x4 25KM

Cena brutto	28 900,00 zł
Cena netto	23 495,93 zł

Opis produktu

Traktor Wubota - 4WD - 25KM 3-cyl + obciążenie

Mini traktor Wubota wyposażony w funkcje napędu na 4 koła, która zapewnia dobrą przyczepność do dużej mocy, zapewnia lepsze właściwości jezdne i stabilność wzdłużną.

Bardzo mały promień skrętu 1,7m

Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy ułatwia prace w błocie.

Zakres prędkości zapewnia skrzynia 9 biegów do przodu i 3 do tyłu

Rozstaw osi z przodu i z tyłu można regulować.

Dostępnych jest sześć zakresów szerokości (960, 1020, 1140, 1200)

Zabezpieczenie przed przewróceniem.

WOM prędkości R-623obr/min; F1 - 625obr/min; F2 - 1116obr/min

Waga - 590kg

Podnoszenie hydrauliczne

Prędkość na wstecznym - 8,35km/h

Prędkość F1 - 4,17km/h ; F2 - 8,35km/h; F3 - 15km/h

Prześwit - 285mm

Rozstaw kół - 1320mm

Obciążniki 3x12Kg

Silnik	3 - cylindrowy diesel chłodzony cieczą
Model silnika / Norma emisji spalin	4
Moc (KM/HP)	25
Pojemność silnika (cm3 / ccm)	
Znamionowa prędkość obrotowa silnika (obr/min)	3000
Liczba biegów przód / tył	9 / 3
Napęd	4x4 4WD
Skrzynia biegów	mechaniczna
Wspomaganie kierownicy	Tak
Dzielone hamulce	Tak
Blokada mechanizmu różnicowego	
WOM / PTO	F1 - 625obr/min; F2 - 1116obr/min
Moc WOM/PTO (kW)	
Udźwig TUZ na końcówkach kulowych (kg)	około 300-400 brak danych
Zaczep do przyczepy	Tak
Typ opon	rolnicze
Długość / szerokość / wysokość do kierownicy (mm)	2500/970x1870 (z rops)
Rozstaw osi (mm)	1320
Rozmiar opon przód / tył	
Promień skrętu (mm)	1700
Waga (kg)	590

Sprężło
Prześwit (mm)
Hamulec ręczny/postojowy
Hamulce
TUZ
ROPS
Długość
Szerokość

Suche, jednotarczowe
285
Blokada pedałów hamulca
Mokre
Tak
Tak
ok. 205cm
ok.97cm

Dane - silnik

projekt	jednostka	specyfikacje
Model	/	XY377□A
znak towarowy	/	□□□ (SEEYES)
używać	/	Ogrodnictwo, wielofunkcyjne
Metoda pobierania powietrza	/	Naturalnie wolnossące/turbodoładowane
Forma komory spalania	/	prąd wirowy
formularz	/	Rzędowy, 3-cylindrowy, chłodzony wodą, 4-suwowy
Liczba zaworów wlotowych/wylotowych pojedynczej butli	/	1/1
Typ układu zasilania paliwem	/	Pompa VP sterowana elektrycznie
ciśnienie wtrysku	MPa	14
Całkowite przemieszczenie	cc	1132
Średnica cylindra × skok	mm	77×81
Stopień sprężania	/	23,5 ± 1:1
rozkaz strzelania	/	1-3-2
Moc netto/prędkość	/	18(kW) /3000(obr/min) / 22,5 (kW) /3200(obr/min)
Maksymalny moment obrotowy/prędkość netto	/	67(Nm) /2000(obr/min)/ 75(Nm)/2100(obr/min)
Minimalna stabilna prędkość bez obciążenia	obr./min	1000
Maksymalna bezczynność	obr./min	3240/3400
Metoda smarowania	/	Ciśnienie i rozpryski
Metoda chłodzenia	/	chłodzenie wodne
Przeciwcisnienie wlotowe/wydechowe	kPa	-2/3

Klasa oleju napędowego	/	0#□olej napędowy
Klasa oleju (zalecana)	/	CH-4 15W-40
waga netto	kg	99/100
Wymiary całkowite (długość × szerokość × wysokość)	mm	491×400×576
emisja	/	Kraj niedrogowy IV